

Elektriajamiga siini ja tekstiilkardina kasutamine

Kardinate käsitsemine

Mootoriga kardin korral liigavad siinil järgmiselt:

Kardina sulgemiseks vajutage lühidalt lüliti(puldil) “alla”-noolega klahvi, kardin hakkab kinni liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardin jõuab kinnisesse asendisse. Kardina peatamiseks enne kinnisesse piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

Kardina avamiseks vajutage lühidalt lüliti(puldi) “üles”-noolega klahvi kardin hakkab lahti liikuma. Kardina mootor peatub automaatselt, kui kardin jõuab avatus asendisse. Kardina peatamiseks enne avatud piirasendisse jõudmist vajutage lühidalt vastassuuna klahvi.

Tekstiilkardinate puhastamine

Kõikidel tekstiilkardinatel on paela otsas-küljepeal hooldusjuhend (mis temperatuuril pesta ja mis tingimustel). Enne pesemist (keemilisse puhastusse) viimist tuleks eemaldada kardina paela küljest kardinakonksud. Triikimisel tuleks kindlasti triikida ka paela (ettevaatlikult).

Parima tulemuse saamiseks tuleks enne pesu paelast krooge eemaldada ja hiljem uuesti nõõridest krookida vastavalt mõõtudele. Lained jaotuvad ühtlaselt kui krookida õigesse mõõtu ja nõõri tuleks hoida ühtlase pingega (nt soovitame neid kinnitada kuskile). Krookimisel jälgi, et lained hoiaks püstises asendis krookimise ajal (mitte viltu või diagonaalis).

Siini hooldusjuhend

Alumiiniumsiinide esmane õlitamine tehases kindlustab siinide sujuva töötamise. Vältida tuleks ehitus- ja remonditolmu ning muu prahi sattumist siini sisemusse. Tolmu võib siinilt eemaldada tolmuimejaga, välispinnalt ka kergelt niisutatud pehme lapiga. Vajaduse korral pakub Aknakate alumiiniumsiinide remondi ja hooldustöid. Kõik siinidetailid on vahetatavad. Kui siini töös esineb tõrkeid siis tuleb sellest koheselt

teavitada Aknakate ettevõtet ning lõpetada kardinade kasutamine (nii väldite võimaliku suurema kahju tekkimist).

Garantii alla lähevad:

1. Kõik materjalidefektid, mis pole tekkinud väärkäsitluse tagajärjel;
2. Valmistamisvead, eeldusel, et toodete valmistamiseks esitatud mõõdud on õiged ja toode on tehniliselt õigesti paigaldatud.